



-maximal lastförmåga

När våra kunder kan nyttja sina bilar effektivt och får ut mer av varje körning är vi nöjda. Det är då vi har lyckats. Nu presenterar vi ännu en nyhet, EuroPipe. Vi har i design, konstruktion och material tagit fram en halvrund dumper optimerad i vikt för maximal lastförmåga, som samtidigt klarar tuff hantering och höga krav på stabilitet. En dumper med smarta lösningar i konstruktion och materialval. Lösningar som fler än våra kunder vill dra nytta av. Vem vill inte med lätt hand ta hem mer per körning ?

Vi vill påstå att EuroPipe har de förutsättningar som en halfpipe i tuff miljö skall ha.

Låg vikt ger större lastförmåga. En nog så viktig faktor med tanke på kostnadseffektivitet.

- ✓ Lätt, vilket ger stor lastförmåga
- ✓ Botten, sidor och framstam tillverkad i höghållfast stål
- ✓ God stabilitet
- ✓ Låg bygghöjd
- ✓ Svensk kvalitet

Tekniska data standard:

Längd: Från 4400 mm till 7900 mm med 100 mm intervall

Höjd: Från 1200 mm till 1600 mm med 100 mm intervall

Bredd: Invändig bredd 2361 mm
Utvändig bredd 2550 mm

Botten: 6, 7, 8 eller 10 mm tjocklek i höghållfast stål

Sidor: 5 eller 6 mm tjocklek i höghållfast stål

Bygghöjd: Från överkant chassiram till underkant bottenplåt 282mm

Hyttskydd: I stål till överkant hytt, skruvat

Spridarläm: I 5 mm höghållfast stål, framhängd 250 mm, höjd i nivå med sidor

Automatläm: Hydraulisk manövrering, höjd 400 mm

Tippcylinder: Frontmonterad hårdförkromad teleskopcylinder, stabiliserande

Hjälpram: Av liksidiga kallbockade U-profiler förstärkt med krysstag i den bakre delen, tippaxel för bakåttipning

*Viktexempel endast dumperkorg:
Längd 5200 mm, Höjd 1200 mm,
Botten i 8 mm och sidor i 6 mm.
670 kg lättare än motsvarande konventionell dumperkorg.
Längd 6000 mm ca. 700 kg lättare är motsvarande konventionell dumperkorg*

Tillval utöver standard:

Mekanisk spridarlämsutlösning i stället för automatläm

Rasskydd: För sida

Plåtskärmar

Asfaltsplåtar: Till automatlämmen för extra överhäng vid matning av asfaltsläggare

Stege: Monterad på framstam

Reserhjulshållare: På framstam

Stabilisator: Glidbackutförande

Vibrator: Monterad utsida dumperkorg

